グリースニップルA
(円周等分3ヶ所)
グリースニップルB
グリース抜きプラグ
M6
M24×3
3−M6
6−M16
M10 深サ18
4−Ø15.5
6−M8 深サ16
M14 深サ22
MAX 65
MIN 50
MAX 19
MIN 4
MAX 47
MIN 32
MAX 85
MIN 79.6
MIN 53
Ø254
Ø230H7
Ø171.4
Ø52
Ø50
Ø37
Ø60
Ø75
Ø58
15H7
18h7
105
110
把握力特性図（標準生爪使用時）
把握力（kN）
回転数（r/min）
仕様
チャック形番 H011MC10
シリンダ形番
プランジャストローク 15 mm
ジョーのストローク（直径） 最大 10.8 mm
常用
使用油圧力 最大 MPa
常用
許容シリンダ力 35 kN
把握力(許容シリンダ力時) 60 kN
把握トルク（ 〃 ） N·m
最高使用回転数 2500 r/min
質量 45 kg
慣性モーメント この値の4倍がGD²に相当します。 0.37 kg·m²
(1 kN=101.97 kgf, 1 MPa=10.197 kgf/cm²)
納入品目
H011MC10 1台
標準付属品・工具 1式
記
1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。
2. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的に実施願います。
推奨油種：モリコートEPグリース
メーカ ：東レ・ダウコーニング（株）
納入先
○計画図 ◎納入仕様図
○見積図 ○製作図
尺度 SCALE 1:1
H011MC10
承認 APPROVED
点検 CHECKED
担当 DESIGNED
日付
名称 TITLE
ドローダウンチャック
図番 DRAWING NO. B−432B
豊和工業株式會社
HOWA MACHINERY, LTD.
外注先コード
図面配布部数